

範圍


這份暴露控制表單屬於管理方法的部份內容。當評估指出有需要使用管理方法 1 時，就要運用這套暴露控制表單。這份暴露控制表單對於大量儲存固體及室外開放空間的儲存提供良好的操作建議，並且描述了應該遵循的要點，以降低暴露情形至適當程度。請注意，要按照所有要點步驟來進行。有些化學品具易燃性或腐蝕性，您的控制方法也必須考慮到這些危害。請參考安全資料表以瞭解更多資訊。在將氣體排放至大氣中前，可能會需要先透過空氣清淨設備的處理。這套暴露控制表單提供了保護勞工健康需求上所要執行的最基本標準。這應視為製程控制或是其它風險控制的必要規定。

進出權限

- 避免不必要人員進工作區域。確保沒有人在靠近下風區域作業。

設計和設備

- 不要讓倉庫的出入口面對迎風處。
- 指定特定儲存地區，設立清楚標示。
- 盡量將室內的抽氣系統面對粉塵來源的那一面封閉起來。
- 確保風扇的大小和數量足以移除工作場所中的污染空氣（可能需要一個以上的風扇）。且應達有效換氣量或排氣量，並於作業時間內須維持有效運轉，以降低空氣中有害物濃度至勞工作業場所容許暴露標準以下。您可以參考「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 3 節對通氣及換氣之相關規定。
- 當在室外工作時，請利用毛刷或吸塵設備移除作業人員身上粉塵。
- 將車子的門和窗戶保持緊閉。
- 將不同的儲存貨堆清楚地隔離開來。
- 大樓內分區，以避免粉塵洩露出去。
- 當儲存之粉料堆放沒有使用時，應使用防水布或是塑膠布將其覆蓋。
- 應符合職業安全衛生相關法規。



檢查、測試和維修

- 保持風扇或是抽氣機在良好的運作狀態。
- 每天要檢查風扇是否有正常運作以及是否有打開。可以在風扇裝置排氣邊緣綁一個緞帶，以檢查或顯示是否風扇有正常運作。

清潔及環境打掃

- 每天要清潔工作設備和區域。
- 工作場所中，洩漏是引起粉塵和蒸氣的主要原因。要立即清理洩漏物。
- 不要用刷子或是空壓機空氣清理粉塵。可以使用吸塵器或是濕抹布清潔。
- 容器使用過後，要立刻上蓋。
- 將容器儲存在不會受到撞擊損壞的安全地方。
- 不要將危害液體儲存在受陽光直接照射地方。
- 您可以參考「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 5 節對清潔之相關規定。

個人防護具 (PPE)

- 危害群組 S 的化學品會傷害皮膚或眼睛，或是透過皮膚侵入身體其它部位造成傷害。暴露控制表單 Sk100 與 Sk101 提供了避免化學品接觸的建議。
- 檢視安全資料表或是詢問化學品的供應商，確認必要的個人防護具。
- 維護您的防護具。在沒有使用時，請保持乾淨，並且將它儲存在乾淨安全的地方。
- 保持您的防護具乾淨，並且在建議的更換時間或是其防護具遭損壞時進行更換。
- 您可以參考「職業安全衛生設施規則」第 11 章對防護具之相關規定，以及勞動部勞動及職業安全衛生研究所出版之「防護具選用技術手冊」系列技術叢書。

訓練和監督

- 告知勞工工作相關化學品的危害特性，讓他們知道要使用提供的控制方法和個人防護具的原因。
 - 教導勞工如何運用安全方法處置化學品。確定使用有效控制方法，確保他們知道在情況失控時知道如何應變。
 - 運用管理系統來確保所提供的預防措施受到確實執行。
 - 您可以參考「職業安全衛生教育訓練規則」對安全衛生教育訓練之相關規定。
-